




TODAS NUESTRAS MANGUERAS SON FABRICADAS CON PVC VIRGEN

21 - CRISTAL 2 a 38 mm. de diámetro interior



Manguera elaborada con PVC 100 % virgen, color cristal, muy flexible y transparente.
Apta para transportar líquidos, aire y otras sustancias a muy baja presión.
Su transparencia permite visualizar el fluido transportado. Libre de cadmio y plomo.
Diámetro interior y exterior calibrados.
Temperatura de trabajo de -10° C a +60° C

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros
220006	3 x 8	50	220811	8 x 11	50
220007	3 x 7	50	220812	8 x 12	50
220008	3 x 6	50	220813	8 x 13	50
220009	4 x 7	50	220814	8 x 14	50
220010	4 x 6	50	220815	9 x 12	50
220011	4 x 5	50	220816	9 x 13	50
220012	5 x 8	50	220817	9 x 14	50
220013	5 x 7	50	221718	10 x 16	50
220014	5 x 6	50	221719	10 x 17	50
220015	6 x 9	50	221720	12 x 16	50
220016	6 x 8	50	221721	12 x 17	50
220017	7 x 10	50	221722	12 x 18	50
220018	7 x 9	50	221723	12 x 19	50
220019	7 x 8	50	221724	12 x 20	50
220020	7 x 7	50	221725	12 x 21	50
220021	7 x 6	50	221726	12 x 22	50
220022	7 x 5	50	221727	12 x 23	50
220023	7 x 4	50	221728	12 x 24	50
220024	7 x 3	50	221729	12 x 25	50

34 - AIRE-AGUA 300 libras de presión. Translúcido. 5 a 25 mm. de diámetro interior



Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen, color rojo translúcido. Contiene un refuerzo de fibra de poliámid 6 que le confiere gran resistencia a la presión y elongación. Ideal para transportar agua, aire, y otros fluidos no derivados del petróleo hasta una Presión de 300 PSI. (ver resistencia según medida)
Libre de cadmio y plomo.
Diámetro interior calibrado.
Temperatura de trabajo de -10° C a +60° C

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
340550	5	50	300 PSI
340551	6	50	300 PSI
340552	8	50	200 PSI
340553	10	50	300 PSI
340554	12	50	300 PSI
340555	15	50	300 PSI
340556	18	50	200 PSI
340557	19	50	200 PSI
340558	25	50	200 PSI

32 - HIDROCARBUROS

300 libras de presión. Translúcido. 5 a 25 mm. de diámetro interior



CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
320509	5 x 9	50	
220712	7 x 11	50	
220712	7 x 12	50	

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen, color amarillo translúcido, Resistente a los hidrocarburos. Contiene un refuerzo de fibra de poliámid 6 que le confiere gran resistencia a la presión y elongación.
Apta para transportar aceites minerales, combustibles y otras sustancias hasta una Presión de 300 PSI.
(ver resistencia según medida) Libre de cadmio y plomo.
Diámetro interior calibrado.
Temperatura de trabajo de -10° C a +60° C

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
320550	5	50	300 PSI
320551	6	50	300 PSI
320552	8	50	300 PSI
321050	10	50	300 PSI
321051	12	50	300 PSI
321052	15	50	300 PSI
321053	19	50	200 PSI
321054	25	50	200 PSI

39 - TUBOS PVC MULTIPROPOSITO 300 libras (NEGRO)

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100 % virgen, color exterior negro Resistente a los hidrocarburos. Contiene un refuerzo de fibra poliámid 6 que le confiere gran resistencia a la presión y elongación. Ideal para trabajo en talleres, maquinarias y otros ambientes donde se necesita Resistencia a la abrasión. Apta para transportar agua, aire, e hidrocarburos en general hasta una presión de 300PSI (ver resistencia según medida) Libre de cadmio y plomo.
Diámetro interior calibrado.
Temperatura de trabajo de -10° C a +60° C

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
390550	5	50	300 PSI
390650	6	50	300 PSI
390850	8	50	300 PSI
391050	10	50	300 PSI
391250	12	50	300 PSI
391825	15	50	200 PSI
392025	19	50	200 PSI

33 - BAJA PRESION 8 mm de diámetro interior

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100% virgen, color negro. Contiene un refuerzo de fibra de poliámid 6 que le confiere gran resistencia a la presión y elongación.
Apta para el transporte de fluidos hasta una presión de 100 PSI Libre de cadmio y plomo.
Temperatura de trabajo de -10° C a +50° C

38 - FUMIGACIÓN 300 libras (NARANJA)

Manguera elaborada con doble capa de PVC 100 % virgen, color exterior naranja. Contiene un refuerzo de fibra poliámid 6 que le confiere gran resistencia a la presión y elongación.
Apta para transportar agroquímicos, resistente a los agentes atmosféricos.
Presión de trabajo hasta 300 PSI (ver resistencia según medida) Libre de cadmio y plomo. Diámetro interior calibrado.
Temperatura de trabajo de -5° C a +60° C

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
380580	8	50	300 PSI
381050	10	50	300 PSI
381250	12	50	300 PSI
381825	15	50	200 PSI
382025	19	50	200 PSI


54 / 59 - MANGUERA PARA OXIGEN Y ACETILENO

Mangueras elaboradas con 100 % PVC virgen, en color interior negro, exterior rojo para acetileno, y verde para oxígeno. Contiene un refuerzo de fibra de poliámid 6 que le confiere gran resistencia a la presión y elongación.
Utilizadas para la conexión entre los tubos de oxígeno y acetileno y el pico soldador.
Libre de cadmio y plomo. Diámetro interno calibrado.
Temperatura de trabajo de -10° C a +50° C

CODIGO	COLOR	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
590550	VERDE	6 mm	50 mts	300 PSI
590550	VERDE	8 mm	50 mts	300 PSI
540850	ROJO	8 mm	50 mts	300 PSI
541050	ROJO	10 mm	50 mts	300 PSI

22 / 25 - HIDROCARBUROS

3 a 38 mm. de diámetro interior



Manguera de alta flexibilidad elaborada con PVC 100 % virgen, color amarillo o azul translúcido
Apta para transportar aceites minerales, combustibles y otros hidrocarburos a muy baja presión.
Su transparencia permite visualizar el fluido transportado. Libre de cadmio y plomo.
Diámetro interior y exterior calibrados.
Temperatura de trabajo de -10° C a +60° C

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros
220509	5 x 9	50
220712	7 x 11	50
220712	7 x 12	50



36 - RIEGO CON MALLA TEXTIL

Con Malla textil. Resistencia: 5kg./cm2 12 a 25mm. de diámetro interior



Manguera elaborada con doble capa de PVC 100 % virgen. La capa interior es de PVC negro anti-lapias y la capa exterior de PVC azul translúcido. Contiene un refuerzo de fibra poliámid 6 que le confiere gran resistencia a la presión y deformación.
Gran flexibilidad, buena resistencia a los agentes atmosféricos Libre de cadmio y plomo.
Diámetro interior calibrado. Gran flexibilidad y manejo.
Temperatura de trabajo de -1° C a +60° C

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
361215	12	15	75 PSI
361225	12	25	75 PSI
361250	12	50	75 PSI
361800	18	50	75 PSI
361850	19	50	75 PSI
362525	25	25	75 PSI
362550	25	50	75 PSI

RIEGO TRANSLUCIDO

Manguera elaborada con PVC 100 % virgen color verde y azul translúcidos.
Poseen nervios que minimizan el desgaste y el colapsado
Gran flexibilidad, buena resistencia a los agentes atmosféricos Libre de cadmio y plomo.
Diámetro interior calibrado. Gran flexibilidad y manejo.
Temperatura de trabajo de +1° C a +60° C

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
401215	12	15	20 PSI
401225	12	25	20 PSI
401250	12	50	20 PSI
401825	18	25	20 PSI
401850	19	50	20 PSI

41 - RIEGO PESADA



CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
411215	12	15	30 PSI
411225	12	25	30 PSI
411250	12	50	30 PSI
411825	18	25	30 PSI
411850	19	50	30 PSI
412550	25	25	30 PSI
412550	25	50	30 PSI

RIEGO BICOLOR

Manguera elaborada con PVC 100 % virgen color blanco o negro con bandas de color decorativas.
Poseen nervios que minimizan el desgaste y el colapsado
Gran flexibilidad, buena resistencia a los agentes atmosféricos Libre de cadmio y plomo.
Diámetro interior calibrado. Gran flexibilidad y manejo.
Temperatura de trabajo de +1° C a +60° C

46 - RIEGO STANDARD

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
461215	12	15	15 PSI
461225	12	25	25 PSI
461250	12	50	50 PSI
461825	18	25	25 PSI
461850	19	50	50 PSI

47 - RIEGO PESADA

CODIGO	MEDIDA mm	LARGO ROLLO metros	PRESION TRABAJO (A 20°C)
471215	12	15	30 PSI
471225	12	25	30 PSI
471250	12	50	30 PSI
471825	18	25	30 PSI
471850	19	50	30 PSI
472525	25	25	30 PSI
472550	25	50	30 PSI

FREPLAST

MANGUERAS DE PVC FLEXIBLE

Producidos y distribuidos desde el año 1993 mangueras de PVC fabricadas exclusivamente con materiales vírgenes de primera calidad.
Instalados en la ciudad de Rosario abastecemos los principales distribuidores mayoristas del país, respetando los VALORES que nos identifican:

- * TRATO PERSONALIZADO: Buscamos a través de la atención personal, la satisfacción de nuestros Clientes con el mejor servicio y rapidez en nuestra respuesta.
- * COMPROMISO: Tomamos como propias las necesidades de nuestros Clientes.
- * CALIDAD: frecemos un estilo de trabajo dinámico, sólido y responsable en busca permanente de la excelencia.
- * SERVICIO: Contamos con amplio stock y agilidad en la entrega que nos permite despachar los pedidos en 24 Hrs de recibidos

Juan José Paso 6780
(2000) Rosario - Sta. Fe - Argentina
Tel: +54 341 4582837
Fax: +54 341 4590824
ventas@freplast.com.ar
www.freplast.com.ar

LA FUERZA DE LA CALIDAD
WWW.FREPLAST.COM.AR