



MOTORELF 30 / 40 / 50

Aceite lubricante mineral para motores nafteros.

PERFORMANCES

- API: SB

APLICACION

- Para motores nafteros que operen con baja exigencia y en climas moderados.

PROPIEDADES

**ACEITE MINERAL
PARA MOTORES
NAFEROS**

- Lubricante elaborado con bases altamente refinadas, con aditivos inhibidores de oxidación, corrosión y antidesgaste.
- Buena estabilidad térmica, alto índice de viscosidad y excelentes propiedades lubricantes.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Densidad a 15° C	ASTM D 1298	g/ml	0,895	0,898	0,899
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	cSt	111	144	250
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	12,5	15,5	21
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	230	230	240
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-12	-9	-6
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		90	90	90

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R04/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.