




TRANSELF TIPO B 80W-90 / 85W-140



Aceites sulfosforados para transmisiones automotrices con engranajes sujetos a "extrema presión".

APLICACION

RECOMENDADO PARA

Es un lubricante para engranajes hipoidales de fórmula especial, destinado a transmisiones mecánicas de vehículos (camiones, automóviles, etc.), equipos agrícolas, etc., que operan bajo condiciones extremas.

- Cajas de cambio manuales.
- Diferenciales automotrices.
- Algunas cajas de dirección.

PERFORMANCES

CLASIFICACION

ESPECIFICACIONES

APROBADO

RECOMENDADO

- API: GL5
- MIL-L-2105 D
- Mercedes Benz para sus puentes EATON.
- RENAULT

PROPIEDADES

ACEITES SULFOSFORADOS

- "Extrema presión" para transmisiones automotrices, de engranajes hipoidales, operados a alta velocidad con impactos de sobrecarga y elevados torques.
- Adecuado índice de viscosidad y bajo punto de escurrimiento que aseguran una lubricación eficiente en cualquier rango de temperatura.
- Gran adhesividad y elevada resistencia a la fricción por deslizamiento en condiciones muy severas.
- Cualidades antisoldante, antiespumante, antioxidante, antiherrumbre y anticorrosivos para los metales ferrosos y no ferrosos aún en presencia de humedad.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R04/02-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.



VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	SAE 80W-90	SAE 85W-140
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,900	0,908
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	cSt	138	400
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	15	29,4
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		100	100
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-24	-18

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R04/02-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.