



LACTELF

Aceite mineral especialmente refinado y aditivado para asegurar la correcta lubricación de las bombas de vacío de las ordeñadoras.

APLICACION

- En carter y demás elementos constitutivos de todos los modelos de bombas de vacío rotativas y/o alternativas que equipan los sistemas de ordeño tanto fijos como móviles.

PROPIEDADES

- Gran resistencia de la película lubricante.
- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Alta capacidad antioxidante, antiespuma y anticorrosiva.
- No ataca materiales de sello normalmente usados en estos equipos.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	LACTELF
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,875
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	cSt	37
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	cSt	6
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	204
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-15
Ensayo de espuma	ASTM D 98		pasa

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R04/07-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.