



PERFORMANCE VICTORY 15W-40



Lubricante de muy alta performance para motores Diesel Pesados.

APLICACION

- Desarrollado para responder a los más severos requerimientos técnicos de los nuevos motores Diesel de baja emisión equipados con "válvula de recirculación de gases de escape" (EGR).
- Adaptado a las condiciones de servicio más severas: reparto, vehículos con paradas frecuentes, obras viales, cosechadoras.
- Adecuado para todo tipo de gasoil en particular con bajas proporciones de azufre
- Satisface requerimientos de tecnología de motores EURO 2, EURO 3 y EURO 4

PERFORMANCES

ESPECIFICACIONES

APROBACIONES OEM

ACEA	E5 / E7
API	CI-4
GLOBAL DHD-1	
CATERPILLAR:	ECF-1
DAIMLER CHRYSLER	MB 228.3
MAN	M 3275
CUMMINS	20071/20072/20076/20077/20078
VOLVO	VDS-3
MTU OIL	TYPE 2
MACK	EO-M+
RENAULT TRUCKS	RLD / RLD-2
ZF	TE-ML 04C

PROPIEDADES

PERFORMANCE VICTORY 15W40

- Su elevada performance permite alargar el período entre los cambios de aceite.
- Uso del mismo lubricante para toda su flota de motores diesel pesado, cualquiera sea su función.
- Excepcionales propiedades antidesgaste y anticorrosión.
- Buena eficiencia contra el Bore Polish (pulido de camisas).
- Excelente estabilidad de la viscosidad en operación.
- Muy alto nivel de detergencia y dispersancia que permite controlar la viscosidad debido a la presencia de hollín característico de los motores de baja emisión.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R05/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.



VALORES TÍPICOS

PERFORMANCE VICTORY 15W40	Método	Performance Victory 15W-40
Densidad a 15°C	Kg/m ³	883
Viscosidad a 100°C	mm ² /s (cSt)	14.2
Índice de viscosidad	-	14.2
Punto de inflamación	°C	> 200
Punto de escurrimiento	°C	-30
T.B.N.	mg KOH/g	10.3

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R05/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.