



# ELF COMPETITION DIESEL 10W40



Elf Competition Diesel 10W-40 es un lubricante semi-sintético de muy alta performance. Su formulación ha sido especialmente desarrollada para motores diesel de vehículos ligeros asegurando un óptimo funcionamiento del motor en las condiciones mas extremas. Elf Competition Diesel 10W-40 responde a las exigencias específicas de los motores diesel de inyección directa.

## APLICACION

### ELF COMPETITION DIESEL 10W40

- Todos los motores diesel ligeros
- Todas las condiciones climáticas
- Recomendado para todos los motores diesel de automóviles particulares, utilitarios livianos y 4x4.
- Perfectamente adaptado a las exigencias de los motores diesel de tecnología reciente, con o sin turboalimentación y sobre todo a los nuevos motores diesel de inyección directa, con o sin common rail.
- Adaptado a todo tipo de uso (ciudad, autopista, ruta...), aún en condiciones extremas (alta temperatura).
- Elf Competition Diesel 10W-40 se puede utilizar en todas las épocas del año.

## PERFORMANCES

### CUMPLE ESPECIFICACIONES

### HOMOLOGADO Y RECOMENDADO

- ACEA 2007: B4
- API: CF
- RENAULT DIESEL (excepto Renault Sport 2.0 16V, 2.0 T RS, V6 RS, Velsatis 3.0 dCi y 2.2 dCi con DPF, Espace 3.0 dCi y 1.9 dCi, Megane/ Laguna 1.9 dCi con DPF)
- VW 505.00 / nivel 500.00

## PROPIEDADES

- La tecnología semisintética Elf responde a las necesidades actuales de los constructores cuando se refieren a la longevidad de los lubricantes.
- Especialmente concebido para responder a las exigencias de los motores de inyección directa. La inyección directa mejora la potencia de los motores y el par motor a bajo régimen, disminuye el consumo de combustible, pero eleva también la temperatura de funcionamiento. Por lo cual es importante usar un lubricante capaz de proteger el motor a temperaturas más altas.

## TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
[www.total-argentina.com.ar](http://www.total-argentina.com.ar)

R04/03-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.



**LUBRICANTE  
SEMISINTETICO DE MUY  
ALTA PERFORMANCE**

- Excelente protección del motor. Reducción de los ruidos de funcionamiento de los motores equipados con botadores hidráulicos.
- Amplio índice de viscosidad que permite una excelente película del lubricante a alta temperatura y además una lubricación rápida de todas las partes del motor en el arranque. Esa óptima protección contribuye a alargar la vida útil de los motores.
- Muy buenas propiedades detergentes que aseguran una mejor limpieza del motor.

**VALORES TIPICOS**

CARACTERISTICAS	UNIDADES	COMPETITION DIESEL 10W40
Color		6,5
Densidad a 15 °C		0,880
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	95,6
Viscosidad cinemática a 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	14
Viscosidad dinámica a -20°C	mPa.s (cPo)	3190
Punto de escurrimiento	°C	-30
Punto de inflamación	°C	230
TBN	mg KOH/g	8

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

**TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA**

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
[www.total-argentina.com.ar](http://www.total-argentina.com.ar)

R04/03-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.