



PRESTIGRADE TS 15W-40



Aceite multigrado destinado a todos los motores de tecnología reciente, formulado a partir de un paquete de aditivos de alta performance, cuidadosamente seleccionados y dosificados.

PERFORMANCES

ESPECIFICACIONES

- ACEA 2007 A3/B3
- API: SL/CF

APROBACIONES

- RENAULT
- VOLKSWAGEN: VW 501.00 / 505.00
- MB 229.1

APLICACION

- Se recomienda para todos los motores de autos modernos, turbo-alimentados o no.

PROPIEDADES

ACEITE MULTIGRADO

- **Alto poder detergente-dispersante** que contribuye a mantener las partes de motor en un buen estado de limpieza y a evitar la aglomeración de partículas.
- **Buena estabilidad térmica y a la oxidación**, evitando toda degradación anticipada a alta temperatura.
- **Buenas propiedades anti-desgaste.**
- **Estabilidad al cizallamiento**, asegurando una correcta lubricación a baja y alta temperatura.
- **Alto poder antiespumante y anticorrosivo**
- **Inocuidad para los escapes** catalíticos de los motores que funcionan con nafta sin plomo.

VALORES TÍPICOS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	UNIDADES	PRESTIGRADE TS 15W40
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,883
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	15,5
Índice de viscosidad	ASTM D 2270		135
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	218
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-27
TBN	ASTM D 2896	mg HOK/g	9.6
Contenido cenizas sulfatadas	ASTM D 874	%	1.20
Viscosidad Dinámica a -15°C	ASTM D 5293	cP	3200

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R04/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.