



# GENECSELF MULTI 20W-50



Aceite lubricante mineral multigrado especialmente formulado para la lubricación de motores de automóviles y utilitarios alimentados a gas natural comprimido (GNC).

## PERFORMANCES

- Nivel: API: SJ

## APLICACION

- Especialmente desarrollado para los vehículos con motores a GNC y/o duales, que operen en condiciones de servicio muy severo, altas exigencias, y frecuentes paradas y arranques. Se recomienda para taxis, remises, fletes, tanto en automóviles como en utilitarios.

## PROPIEDADES

- Facilita el arranque en frío, limitando el desgaste del motor.
- Contribuye a la economía de combustible.
- Excelente comportamiento a elevadas temperaturas.
- Optimas propiedades contra la corrosión, la nitración y el desgaste.
- Protege y mantiene limpio el motor aún en condiciones de marcha severas en tránsito urbano.
- Baja tendencia a la formación de cenizas en la cámara de combustión.
- Asegura la estanqueidad en el cierre de las válvulas de escape.
- Reduce los costos operativos y de mantenimiento.

## VALORES TIPICOS

CARACTERÍSTICAS	METODOS	UNIDADES	GENECSELF MULTI
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,886
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	19
Índice de viscosidad	ASTM D 2270		130
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	210
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-24
Cenizas sulfatadas	ASTM D 874	%	1,2
TBN	ASTM D 2896	mg KOH / g	9,6

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

## TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclaná 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
[www.total-argentina.com.ar](http://www.total-argentina.com.ar)

R01/01-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.