



FRELUB HBF 3

ESPECIALIDADES

Líquido para sistemas hidráulicos de freno y embrague para condiciones de servicio moderadas.



N° Chas En trámite (208 litros)
N° Chas En trámite (20 litros)
N° Chas En trámite (1 litro)
N° Chas En trámite (200 cm³)

APLICACION

- Fluido para sistemas hidráulicos de frenos y embrague donde sea recomendado utilizar líquido tipo 3 / dot 3.

PERFORMANCES

- Cumple norma IRAM/AITA: 6 H-3 Tipo 3 / DOT 3.

PROPIEDADES

- Capacidad antioxidante - anticorrosiva.
- Químicamente inactivo frente a los metales.
- No ataca el caucho natural ni los polímeros sintéticos.
- Su fluidez otorga gran sensibilidad al sistema y su baja volatilidad resulta en mínimas pérdidas por evaporación.

VALORES TIPICOS

FRELUB HBF 3	Unidades	
Color		Amarillo pálido transparente
Punto de ebullición	° C	> 205
Viscosidad a 100°C	cSt	1,5
Corrosión Metales		Cumple norma
PH		8,8
Ensayos sobre cubetas		Cumple norma
Ensayos de compatibilidad		Cumple norma

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R00/08-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.