




ELF POWER NAUTIC



ELF POWER NAUTIC, aceite prediluido especialmente formulado para lubricar los motores de 2 tiempos fuera de borda, satisface las exigencias de los principales constructores, y además está homologado por la NMMA (National Marine Manufacturers Association), con el número R-92605.

Por su nivel TC-W 3 el **POWER NAUTIC** ofrece un mayor rendimiento respecto a la limpieza del pistón y permite mejorar sensiblemente el comportamiento anti-gripado.

APLICACION

- **ELF POWER NAUTIC** se adapta para todos los motores nafteros de 2 tiempos fuera de borda. La mezcla con el combustible debe realizarse conforme a las recomendaciones indicadas por los constructores.

PROPIEDADES

ELF POWER NAUTIC

- Una limpieza notable de las partes internas del motor, en particular del pistón, de las lumbreras de escape y de la bujía;
- Una protección eficaz contra el desgaste y el agarre del pistón, así como contra la herrumbre y la corrosión del conjunto del pistón - cilindro y de los cojinetes del cigüeñal, incluso durante largos períodos de parada;
- Adecuada fluidez, que favorece la dilución en el combustible y garantiza una mezcla homogénea estable;
- Buena estabilidad en la nafta sin plomo;
- El color azul permite identificar fácilmente las mezclas preparadas;
- Un rendimiento superior en condiciones extremas de bajas temperaturas

VALORES TÍPICOS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	UNIDADES	ELF POWER NAUTIC
Color			azul
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	kg/dm ³	0,874
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8,8
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	- 36
Punto de inflamación PM V.C.	ASTM D 92	°C	81

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R05/05-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.