



**Aceite prediluido especial para motores nafteros de 2 tiempos de maquinaria de jardinería y forestación.**

## APLICACION

### EQUIPAMIENTO JARDINERIA FORESTACION

- Mezclado con el combustible (según las indicaciones del fabricante) asegura la lubricación de motores de 2 tiempos de cualquier potencia del equipamiento de jardinería y forestación:
  - cortadoras de césped,
  - motocultivadoras,
  - motosierras,
  - bordeadoras.

## PERFORMANCES

- JASO FB
- API TC

## PROPIEDADES

Está compuesto por aceites básicos minerales de alta estabilidad térmica y aditivos seleccionados que le confieren un excelente poder lubricante y asegura una perfecta protección del motor:

- **Limpieza de las lumbreras de admisión y de escape,**
- **Reducción del desgaste de los cilindros y de los aros,**
- **Protección contra el agarre de pistones.**
- **Evita depósitos en ranuras de aros y la formación de barnices sobre las faldas de los pistones,**
- **Suprime el fenómeno de "perlado" en las bujías,**
- **Protege las partes internas del motor contra la herrumbre y la corrosión.**

## VALORES TIPICOS

| AGRO 2T                        | Método      | Unidad                   | Grade |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Color                          | ASTM D 1500 |                          | Rojo  |
| Densidad a 15 °C               | ASTM D 1298 | kg/dm <sup>3</sup>       | 0.886 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C  | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 87    |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 10    |
| Índice de viscosidad           | ASTM D 2270 |                          | 102   |
| Punto de inflamación           | ASTM D 92   | °C                       | 140   |
| Punto de escurrimiento         | ASTM D 97   | °C                       | -21   |

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

## TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada  
Partido de La Matanza  
Pcia. de Buenos Aires – Argentina  
www.total-argentina.com.ar

R00/08-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.