



ELF SPORTI 15W-40



Aceite multigrado destinado a motores nafteros y diesel livianos con o sin sobrealimentación. ELF SPORTI 15W-40 ha sido formulado con aditivos cuidadosamente seleccionados y dosificados para responder a los requerimientos típicos de tráficos urbanos y de autopista.

APLICACIONES

- ELF SPORTI 15W-40 está recomendado para todos los automóviles y utilitarios con motorizaciones nafta y Diesel.
- Permite su utilización en un amplio rango de temperaturas, independientemente del tipo de uso: urbano o de autopista.

PRESTACIONES

API SF/CC
MIL-L-2104 B
MIL-L 46152

- Responde a las especificaciones SF (Nafta) / CC (diesel) del Instituto Americano del Petróleo (API) esto garantiza una respuesta a los requerimientos impuestos por los árboles de levas a la cabeza (API SF) y una adecuada limpieza del motor a nivel de aros y pistones.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Poder Detergente
- Estabilidad Térmica
- Antidesgaste
- Sin Plomo

- Adecuado poder detergente-dispersante que mantiene las piezas del motor en buen estado de limpieza e impide la formación de barros negros y la aglomeración de partículas.
- Buena estabilidad térmica y poder antioxidante, evitando la degradación prematura a alta temperatura.
- Buenas propiedades antidesgaste, en particular en la zona de la distribución (levas y botadores).
- Estabilidad al cizallamiento, asegurando un mantenimiento de viscosidad y de presión en servicio.
- Buen desempeño en motores que funcionan con naftas sin plomo, no afectando catalizadores.

CARACTERÍSTICAS

ELF SPORTIF 15W-40	Unidades	ASTM	Grado SAE 15W-40
Densidad a 15°C	g/ml	ASTM D 1298	0,884
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	ASTM D 445	103,2
Viscosidad cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 445	13,9
Índice de viscosidad	--	ASTM D 2270	136
Punto de inflamación	°C	ASTM D 92	230
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D 97	-30
Ceniza sulfatada % max.	%	ASTM D 874	0,52
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	3.6

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R00/09-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.