



ELFMATIC J6



Fluido 100% sintético para transmisiones automáticas.

APLICACION

Transmisiones Automaticas

- Responde a las exigencias de cajas de cambios comandadas electrónicamente así como aquellas equipadas con "EC Lock Up"

PERFORMANCES

- Excelente desempeño en frío
- Homologado y recomendado por Renault para sus transmisiones AJO.
- Puede ser utilizado también en algunas cajas automáticas de modelos recientes Japoneses.

PROPIEDADES

ELFMATIC J6

- Evita ruidos de pasos de velocidad.
- Permite cambios suaves aún a bajas temperaturas.
- Protege los flancos de dientes de engranajes.
- Excelente protección antidesgaste y extrema presión.
- Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- Muy alta resistencia al cizallamiento
- Notable capacidad anticorrosiva.
- Neutralidad con respecto a los elastómeros y metales no ferrosos, como el cobre y ciertas aleaciones.

VALORES TÍPICOS

ELFMATIC J6	UNIDADES	ELFMATIC
Densidad a 15°C	g/ml	0,865
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	33,4
Viscosidad cinemática a 100°C	cSt	7,4
Indice de viscosidad		197
Punto de escurrimiento	°C	-50

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA

Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada
Partido de La Matanza
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
www.total-argentina.com.ar

R06/09-09

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.