



QUARTZ 2500



Lubricante monogrado para motores de 4 tiempos nafteros y diesel.

APLICACION

- **TOTAL QUARTZ 2500** ha sido desarrollado para los motores nafteros y Diesel de vehículos ligeros e industriales, donde se recomienda el uso de un lubricante monogrado que requiera un nivel API SF/CC.

PERFORMANCES

- A.P.I SF/CC
- MIL-L-2104 B
- MIL-L-46152 B
- SUPLEMENTO 1

PROPIEDADES

- Es un aceite monogrado con propiedades detergentes y dispersantes. Posee propiedades antidesgaste, antioxidante, antiespumante, anticorrosiva y antiherrumbre.

VALORES TIPICOS

QUARTZ 2500	UNIDADES	30	40	50
Densidad	Kg/m ³	890	891	896
Viscosidad a 40°C	cSt	115	160	240
Viscosidad a 100°C	cSt	12	15.5	20
Indice de viscosidad	-	95	95	95
Punto de inflamación	°C	225	235	244
Punto de escurrimiento	°C	-21	-21	-18
TBN	mg KOH/g	4,7	4,7	4,7

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
Chiclaña 209 – B1766BKE - Tablada –
Partido de la Matanza –
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

R05/03-05

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.