



# RUBIA H 25W50

Aceite lubricante mineral multigrado para vehículos diesel pesados con alto kilometraje y desgaste.

## APLICACION

- Lubricante especialmente diseñado para vehículos con mas de 130.000 kilómetros, motores con desgaste, con alto consumo de lubricante y perdidas de potencia.

## PERFORMANCES

- NORMAS API SF / CC.

## PROPIEDADES

- Gracias a su amplio rango de viscosidad, RUBIA H 25W50 mantiene su viscosidad a altas temperaturas disminuyendo el consumo de lubricante típico en vehículos con alto kilometraje y desgaste.
- Provee mayor hermeticidad al conjunto pistón - aro - camisa, manteniendo una compresión efectiva elevada, que redunda en mayor potencia.
- Contiene aditivos a base de compuestos de molibdeno y grafito en suspensión coloidal, otorgándole elevadas propiedades anti-desgaste y antifricción. Su alta viscosidad confiere un mayor espesor de la película lubricante. Estas propiedades brindan una mejor protección al motor y prolongan por mas tiempo su vida útil.

## VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	UNIDADES	RUBIA H 25W50
Densidad a 15 °C	g/ml	0,8960
Viscosidad a 40 °C	cSt	217
Viscosidad C <sub>in</sub> a 100°C	cSt	21
Indice de viscosidad	-	110
Punto de inflamación	°C	230
Punto de escurrimiento	°C	-21
Corrosión Cu		1a
TBN	Mg HOK/g	3,60