



SPORT 4T 10W-40



Lubricante semisintético para motores de 4 tiempos de motos.

APLICACION

MOTORES 4T

- Aceite para todos los motores de elevada cilindrada de 4 tiempos de motos.
- Recomendado para las condiciones de uso más severas.
- Adaptado para lubricar caja de engranajes y embrague sumergido.

PERFORMANCE

- API SH
- CCMC G4

PROPIEDADES

SPORT 4T 10W-40

- Aceite sintético para motores de motos.
- Multigrado 10W-40.
- Índice de Viscosidad muy elevado.
- Excelente estabilidad de viscosidad en operación.
- Forma una película de aceite, resistente a temperaturas elevadas.
- Muy alto nivel de detergencia y dispersancia.
- Excelentes propiedades anticorrosivas, antiherrumbre, antidesgaste y antiespumante.
- Excelente resistencia a la oxidación.

VALORES TIPICOS

SPORT 4 T	UNIDADES	
Densidad a 15°C	Kg/m ³	880
Viscosidad cinemática a 40°C	CSt	160
Viscosidad cinemática a 100°C	CSt	19.5
Punto de Inflamación	-	140
Punto de viscosidad	°C	230
Punto de escurrimiento	°C	-36

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
Chiclana 209 – B1766BKE - Tablada –
Partido de la Matanza –
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

R03/03-05



La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.