



TRANSMISSION EP-B



Aceite extrema presión para cajas de cambio y diferenciales.

APLICACION

ACEITE EXTREMA PRESION

- Cajas de velocidades, puentes, cajas de transferencias, etc.
- Todos los engranajes en donde se exija utilizar un aceite API GL5 ó MIL-L-2105 C/D.
- Particularmente recomendado para los engranajes hipoidales muy cargados.
- Adaptado para servicios: torque elevado a bajas velocidades, altas velocidades y bajo toque.

PERFORMANCES

- API GL5
- MIL-L-2105 C, D
- ZF TE-ML 01, 05, 07

PROPIEDADES

- Alto índice de viscosidad.
- Muy buenas características antiespumante, anticorrosivas y antiherrumbre.
- Elevadas propiedades Extrema-Presión.
- Excelente estabilidad en servicio.

VALORES TIPICOS

EP-B	METODOS	UNIDADES	80W-90	85W-140
Densidad a 15°C	ASTM D 1298	g/ml	0,900	0,908
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	cSt	138	400
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	15	29,4
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		100	100
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-24	-18

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
Chiclana 209 – B1766BKE - Tablada –
Partido de la Matanza –
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

R03/03-05

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.