



# QUARTZ 7000 NAFTA 10W-40



Lubricante semisintético, multigrado, para motores nafteros.

## APLICACION

### MOTORES NAFTEROS

- Es un lubricante de bases sintéticas que permite satisfacer ampliamente las exigencias más severas de los motores nafteros de vehículos ligeros e industriales livianos.
- Está indicado en todos los tipos de conducción: autopista y circulación urbana. Recomendándose su uso en todas las estaciones del año.
- Está adaptado para ser utilizado en vehículos dotados de catalizador, y es compatible con el uso de nafta sin plomo.
- Se recomienda especialmente en motores sobrealimentados y multiválvulas.

## PERFORMANCES

### ESPECIFICACIONES

ACEA 2004: A3  
API: SL

### OEMs

PEUGEOT CITROËN NAFTA  
MB 229.1  
VOLKSWAGEN 505.00 / 500.00

## PROPIEDADES

### QUARTZ 7000 10W40

- Lubricante de bases sintéticas que cumple las normas API SL y ACEA A3, lo que garantiza una perfecta lubricación y protección del motor.
- Presenta una óptima fluidez en frío, lo que facilita los arranques. Proporciona una excelente viscosidad en caliente, lo que contribuye a disminuir el consumo de lubricante.
- Posee excelentes propiedades detergentes y dispersantes, que contribuyen a mantener el motor limpio, tanto en sus zonas calientes como frías, manteniendo la potencia máxima del motor durante más tiempo.
- Su elevadísima propiedad antidesgaste proporciona una buena protección a las piezas del motor, alargándose la vida de éste durante más tiempo.
- Presenta un notable poder antioxidante, antiespumante, anticorrosivo y antiherrumbre, por lo que se protegen perfectamente las superficies internas del motor.
- Es perfectamente compatible con todas las juntas y retenes, según las exigencias más severas de los fabricantes de automóviles.

## VALORES TÍPICOS

QUARTZ 7000	UNIDADES	SAE 10W-40
Densidad a 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	870
Viscosidad a 40°C	cSt	99
Viscosidad a 100°C	cSt	14,5
Índice de viscosidad	-	150
Punto de inflamación	°C	226
Punto de escurrimiento	°C	-36

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.  
Chiclana 209 – B1766BKE - Tablada –  
Partido de la Matanza –  
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

R04/04-05

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.