



RACING 4T 10W-50



Aceite sintético para motores de 4 tiempos en motos.

APLICACION

- Aceite para todos los motores de elevada cilindrada de 4 tiempos en motos.
- Recomendado para las condiciones más severas de uso: competición, motocross, enduro, etc
- Adaptado para lubricar caja de engranajes y embrague sumergido.

PERFORMANCE

- API SH

PROPIEDADES

**RACING 4T
10W-50**

- Aceite sintético para motores.
- Super multigrado 10W-50.
- Índice de Viscosidad muy elevado.
- Excelente estabilidad de la viscosidad en operación.
- Forma una película de aceite, resistente a temperaturas elevadas.
- Muy alto nivel de detergencia y dispersancia.
- Excelentes propiedades anticorrosivas, antiherrumbre, antidesgaste y antiespumante.
- Excelente resistencia a la oxidación.

VALORES TIPICOS

RACING 4 T	UNIDADES	
Densidad a 15°C	Kg/m ³	870
Viscosidad a 40°C	cSt	120
Viscosidad a 100°C	cSt	18
Índice de viscosidad	-	165
Punto de inflamación	°C	238
Punto de escurrimiento	°C	-48

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
Chiclana 209 – B1766BKE - Tablada –
Partido de la Matanza –
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

R03/03-05



La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.