



**Aceite de bases sintéticas para motores de 2 tiempos de motos.**

## APLICACION

### MOTORES 2T

- Aceite para todos los motores de 2 tiempos de motos, de cualquier cilindrada, en motos, scooters y ciclomotores.
- Puede ser utilizado en cualquier época del año.
- Para su utilización en mezcla con nafta se debe respetar el porcentaje fijado por el fabricante.

## PERFORMANCE

- API TC-TSC-3
- JASO FC
- ISO-L-EGD (GLOBAL GD)

## PROPIEDADES

### SPORT 2T

- Aceite de bases sintéticas.
- Viscosidad especialmente adaptada para lubricar los motores de 2 tiempos de alto rendimiento, equipados con un sistema de lubricación independiente o para la utilización en mezcla.
- Forma una película de aceite permanente que evita todo riesgo de gripado del motor.
- Evita el fenómeno de pegado de aros, así como el perlado de las bujías.
- Quema sin dejar depósitos adherentes.
- Excelentes propiedades anticorrosivas, antiherrumbre y antidesgaste.
- Prediluido para garantizar una mezcla nafta/aceite homogénea y estable.
- Compatible con todo tipo de naftas.
- Excelente nivel antihumo.

## VALORES TIPICOS

SPORT 2 T	UNIDADES	
Densidad a 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	866
Viscosidad cinemática a 40°C	CSt	59
Viscosidad cinemática a 100°C	CSt	9,5
Punto de Inflamación	-	144
Punto de viscosidad	°C	82
Punto de escurrimiento	°C	-18

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.