



# QUARTZ 5000 GNC 20W50



Es un lubricante mineral multigrado para la lubricación de motores de automóviles y utilitarios alimentados a gas natural comprimido (GNC).

## APLICACION

- Quartz 5000 GNC fue diseñado para motores a GNC y/o duales que funcionen en condiciones muy severas. Es especialmente recomendado para vehículos/utilitarios que realicen frecuentes paradas y arranques como taxis, remises, fletes, etc.

## PERFORMANCES

- API SJ
- ACEA: A2

## PROPIEDADES

### QUARTZ 5000 GNC 20W50

- Optimo comportamiento a elevadas temperaturas.
- Excelentes propiedades contra la corrosión, el desgaste y la nitración.
- Disminuye los costos de mantenimiento y operativos.
- Facilita el arranque en frío, limitando el desgaste del motor.
- Ayuda a la economía de consumo de combustible.
- Baja tendencia a la formación de cenizas en la cámara de combustión.
- Protege y mantiene limpio el motor aún en condiciones de marchas severas en tránsito urbano.

## VALORES TIPICOS

QUARTZ 5000 GNC	UNIDADES	20W50	
Densidad a 15 °C	ASTM D 1298	g/ml	0,886
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D 445	CSst	19
Indice de viscosidad	ASTM D 2270		130
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	210
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	-24
Cenizas sulfatadas	ASTM D 874	%	0,8
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	6,2

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.  
Chiclana 209 – B1766BKE - Tablada –  
Partido de la Matanza –  
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

R04/03-06

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular.  
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.